

Easy Bath

Resina monocomponente pronta all'uso ad elevato effetto estetico

DESCRIZIONE

- Resina monocomponente pronta all'uso a base di resine acriliche idrofobe ad elevata resistenza fisico-chimica.
- Applicazione a mano unica, per superfici sia verticali che orizzontali, di facile utilizzo.
- Studiata per l'uso "fai-da-te"
- Il prodotto va utilizzato tale e quale.
- Caratterizzato da una superficie liscia, ma anche ruvida o viceversa, che dona alla superficie matericità e un gradevolissimo effetto mélange.
- Prodotto colorabile con la maggior parte delle paste coloranti per idropitture.

IMPIEGHI

- Progettato e studiato per il rivestimento di pavimenti e pareti bagni, può essere utilizzato con soddisfazione anche il locali a medio-traffico.
- Realizzazione di mensole, mobili e oggetti di varia natura

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

- Applicare il prodotto su cicli di fondo *Rezina®* ultimati con *Undercoat Easy Ready*.
- Una volta che *Easy Bath* è asciutto levigare con carta gr. 80/100 ed applicare il trasparente *Easy Coating*.
- Eventuali buchi per tasselli, vanno impermeabilizzati con silicone: forare, inserire il silicone, tassello e vite.

N. B. Su prodotti differenti da quelli sopra descritti, Rezina® non garantisce risultato e durata.

APPLICAZIONE

- Miscelare il prodotto prima dell'utilizzo in modo da ottenere un composto omogeneo.
- Aggiungere alla miscela il 2% di *Easy Thinner* (140 mL nella confezione standard) e mescolare.
- Applicare il prodotto rasato in quantità minima di 800 g/m² (massimo 1 kg/m²) tramite l'utilizzo di una cazzuola americana.

Per la realizzazione di grandi superfici ed in presenza di alte temperature, è possibile aggiungere 1-2% di *Easy Thinner*. Una volta terminata l'applicazione, rimuovere il materiale eccedente dai bordi del secchio e richiudere con cura la confezione facendo attenzione che il coperchio sia a chiusura ermetica.

Successivamente riaprire ed utilizzare.

ATTENZIONE: Non è prescritta la protezione delle vie respiratorie con maschera a carboni, ma ne è consigliato l'uso.

CONSUMO

Applicare in mano unica con consumo minimo di 800 g/m², massimo di 1 kg/m².

SPECIFICHE TECNICHE

COLORE:	bianco
RESIDUO SECCO	83% in peso
VOC	2.5% in peso
PVC	75
PH	8
SECCO AL TATTO	4-6 H (25°C – 50% U.R.)
RICOPERTURA	6 H (25°C-50% U.R.)
CONDIZIONI UTILIZZO	Temperatura tra 7°C e 30°C U.R. <80%
RAPPORTO DI MISCELA CON PASTE COLORANTI	3% in peso
PUNTO DI INFIAMMABILITA'	NON APPLICABILE
SOLVENTE PER LA PULIZIA ATTREZZI	ACQUA
MAGAZZINAGGIO	12 mesi. Conservare in luogo asciutto, ad una temperatura compresa tra i 5°C e 35°C.

CARATTERISTICHE

Le informazioni contenute in questa scheda sono il risultato delle conoscenze disponibili alla data di pubblicazione. Rezina® non si assume alcuna responsabilità per danni a persone o cose derivanti da un uso improprio di tali informazioni e si riserva il diritto di modificare i dati senza preavviso. Si consiglia di verificare che la scheda tecnica sia quella più aggiornata.

N.B.

La corretta preparazione delle superfici è essenziale per garantire l'adeguata durata di materiali applicati su pavimenti e pareti.

ATTENZIONE: Non è prescritta la protezione delle vie respiratorie con maschera a carboni, ma ne è consigliato l'uso.

Rezina srl

sede operativa, fatturazione e magazzini: Via Massari 240/33 10148 Torino tel. +39.011.2058969
P.Iva 08828370018 info@rezina.it www.rezina.it